


Technische Daten und Maße


Baugröße/Typ	MultiTel 2			VarioTel 2		
Bemessungs-Spannung (V DC)				3		
Batterietyp				2 x LR06 (AA Mignon)		
Schutzgrad (IP)				20		
Betriebsumgebungstemperatur (°C)				0 bis +50		
Funkfrequenz (MHz)				868		
Maße (mm) Handsender	L 150 x B 51 x H 26			L 120 x B 51 x H 26		
Gewicht (g) inkl. Batterie	140			120		
Einzelkanäle	15			5		
Gruppenkanäle	5 (je max. 5 Einzelkanäle)			-		
Zentralkanäle				1		
Hand-/Auto-Umschaltung				•		
Unidirektionaler Funk	-			•		
Bidirektionaler Funk				•		
Für USA, Kanada, Australien und einige Länder Südamerikas gilt abweichende Funkfrequenz				915		
Standard-Lieferumfang	inkl. Batterien, magnetischer Wandhalterung und Befestigungsmaterial (montagefertig verpackt im Verkaufskarton)					
Farbauswahl	reinweiß	silber	titangrau	reinweiß	silber	titangrau
Artikel-Nummer	28 255.0001	28 256.0001	28 257.0001	28 245.0001	28 246.0001	28 247.0001

Gerätevorderseite MultiTel 2



- 1 Display
- 2 Linke Menüaste
- 3 Rechte Menüaste
- 4 Joystick
- 5 Betriebsmodus-Anzeige
- 6 AUF-Taste
- 7 STOPP-Taste
- 8 Statusanzeige
- 9 AB-Taste
- 10 Auswahltaste

Geräterückseite MultiTel 2




- 11 Lern taste **P**
- 12 DIP-Schalter 1 (für Experten)
- 13 DIP-Schalter 2 (für Experten)

Gerätevorderseite VarioTel 2



- 1 Kanalanzeige
- 2 Betriebsmodus-Anzeige
- 3 Auf-Taste
- 4 Stopp-Taste
- 5 Statusanzeige
- 6 AB-Taste
- 7 Auswahltaste

Geräterückseite VarioTel 2



- 8 Lern taste **P**
- 9 DIP-Schalter 1 (für Experten)
- 10 DIP-Schalter 2 (für Experten)

RevolLine

Typ 9 + 11

Jalousieantriebe

Sonderantriebe

Funksender

Kabelgebundene Steuerungen, Sensoren

Torantriebe

Torsteuerungen

Adapterprofile und Zugkrafttabellen