

Automatisierungssysteme

Handsender NEO 2



www.dtm.pl

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen
für Torautomatik

Zubehör
für Torautomatik

Torantriebe
für Torautomatik



NEUHEIT!

innovatives Codierungssystem IRS

- Frequenz 868MHz
- Modulation FSK
- Die höchste Sicherheit vor dem Kopieren
- Intelligente Anpassung an verschiedene Funkbedingungen

in den folgenden
Versionen vorhanden:

dtm
868 MHz



TEIL DES
DTM868MHz
SYSTEMS

ROBUST
UND
ZUVERLÄSSIG
IM BETRIEB

neo2
-868-

- Ergonomisches und robustes ABS- Gehäuse
In den Versionen: 2-Kanal und 4-Kanal vorhanden
- Signalisierung von niedrigem Batteriestand
- Frequenz 868MHz mit innovativem Codierungssystem IRS, Modulation FSK
- Mit der DTM868MHz Serie kompatibel

Die Ausführung von NEO gibt das Gefühl der Sicherheit und des Komforts. Hauptanwendung des Senders: Ansteuerung von Einfahrts- und Garagentoren, Rolläden, Beleuchtung und Alarmanlagen.





neo2
-868-

Handsender

➤ Hauptparameter

Anzahl der Tasten: 2 oder 4
Frequenz: 868MHz
Batterie: CR2016
Reichweite: bis 250m
Leistung ERP: bis 10mW
Wechselcode: 104-bit IRS
Kombinationsmöglichkeiten: 2,02824096E+31
Gehäuse: ABS
Temperatur (min./max.): -10°C/+55°C
Gewicht: 20g
Serie: DTM868MHz

➤ Abmessungen Handsender



Funkempfänger

Funksender

Steuerungen
für Torautomatik

Zubehör
für Torautomatik

Torantriebe
für Torautomatik



Automatisierungssysteme

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

dtm
SYSTEM